

PREGÃO ELETRÔNICO



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Pregão Eletrônico Nº 00025/2022(SRP)

RESULTADO POR FORNECEDOR

11.109.083/0001-78 - NELIA MARIA CYRINO LEAL INDUSTRIA DE MATERIAIS FUNDIDOS LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
1	<u>Tubo de metal</u>	Unidade	100	R\$ 63,3600	R\$ 50,0000	R\$ 5.000,0000

Marca: PRÓPRIO

Fabricante: PRÓPRIO

Modelo / Versão: PRÓPRIO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Colar de tomada de ferro fundido dúctil DN 100mm com derivação roscada de 1/2" de acordo com a NBR NM ISO 7-1, revestido integralmente com esmalte anticorrosivo, aderente, não pegajoso, ou com pintura de epóxi a pó, fornecido com um conjunto de dois parafusos de cabeça sextavada de rosca métrica M16 (NBR 10107), duas porcas sextavadas (NBR 8852) e quatro arruelas de aço galvanizado por imersão a quente conforme ASTM A 153 - classe C, anel de borracha para vedação da derivação fabricado em borracha nitrílica prensada, apresentando dureza Shore A entre 50 e 70, conforme NBR 7423, o elemento de vedação do colar de tomada deve ser instalado na sede existente na bráçadeira superior do colar, de forma a não se deslocar durante as operações de manuseio e instalação e garantir a estanqueidade quando a rede estiver em carga. Devem apresentar em alto relevo as marcações: identificação do fabricante, DN da tubulação, DN da derivação, indicação da aplicação, pressão nominal. Fabricado de Acordo com a Norma NBR 6916/2017.

2	<u>Tubo de metal</u>	Unidade	50	R\$ 87,4000	R\$ 80,0000	R\$ 4.000,0000
---	----------------------	---------	----	-------------	-------------	----------------

Marca: PRÓPRIO

Fabricante: PRÓPRIO

Modelo / Versão: PRÓPRIO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Colar de tomada de ferro fundido dúctil DN 125mm com derivação roscada de 1/2" de acordo com a NBR NM ISO 7-1, revestido integralmente com esmalte anticorrosivo, aderente, não pegajoso, ou com pintura de epóxi a pó, fornecido com um conjunto de dois parafusos de cabeça sextavada de rosca métrica M16 (NBR 10107), duas porcas sextavadas (NBR 8852) e quatro arruelas de aço galvanizado por imersão a quente conforme ASTM A 153 - classe C, anel de borracha para vedação da derivação fabricado em borracha nitrílica prensada, apresentando dureza Shore A entre 50 e 70, conforme NBR 7423, o elemento de vedação do colar de tomada deve ser instalado na sede existente na bráçadeira superior do colar, de forma a não se deslocar durante as operações de manuseio e instalação e garantir a estanqueidade quando a rede estiver em carga. Devem apresentar em alto relevo as marcações: identificação do fabricante, DN da tubulação, DN da derivação, indicação da aplicação, pressão nominal. Fabricado de Acordo com a Norma NBR 6916/2017.

3	<u>Tubo de metal</u>	Unidade	100	R\$ 98,1300	R\$ 85,0000	R\$ 8.500,0000
---	----------------------	---------	-----	-------------	-------------	----------------

Marca: PRÓPRIO

Fabricante: PRÓPRIO

Modelo / Versão: PRÓPRIO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Colar de tomada de ferro fundido dúctil DN 150mm com derivação roscada de 1/2" de acordo com a NBR NM ISO 7-1, revestido integralmente com esmalte anticorrosivo, aderente, não pegajoso, ou com pintura de epóxi a pó, fornecido com um conjunto de dois parafusos de cabeça sextavada de rosca métrica M16 (NBR 10107), duas porcas sextavadas (NBR 8852) e quatro arruelas de aço galvanizado por imersão a quente conforme ASTM A 153 - classe C, anel de borracha para vedação da derivação fabricado em borracha nitrílica prensada, apresentando dureza Shore A entre 50 e 70, conforme NBR 7423, o elemento de vedação do colar de tomada deve ser instalado na sede existente na bráçadeira superior do colar, de forma a não se deslocar durante as operações de manuseio e instalação e garantir a estanqueidade quando a rede estiver em carga. Devem apresentar em alto relevo as marcações: identificação do fabricante, DN da tubulação, DN da derivação, indicação da aplicação, pressão nominal. Fabricado de Acordo com a Norma NBR 6916/2017.

4	<u>Tubo de metal</u>	Unidade	50	R\$ 128,1300	R\$ 100,0000	R\$ 5.000,0000
---	----------------------	---------	----	--------------	--------------	----------------

Marca: PRÓPRIO

Fabricante: PRÓPRIO

Modelo / Versão: PRÓPRIO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Colar de tomada de ferro fundido dúctil DN 200mm com derivação roscada de 1/2" de acordo com a NBR NM ISO 7-1, revestido integralmente com esmalte anticorrosivo, aderente, não pegajoso, ou com pintura de epóxi a pó, fornecido com um conjunto de dois parafusos de cabeça sextavada de rosca métrica M16 (NBR 10107), duas porcas sextavadas (NBR 8852) e quatro arruelas de aço galvanizado por imersão a quente conforme ASTM A 153 - classe C, anel de borracha para vedação da derivação fabricado em borracha nitrílica prensada, apresentando dureza Shore A entre 50 e 70, conforme NBR 7423, o elemento de vedação do colar de tomada deve ser instalado na sede existente na bráçadeira superior do colar, de forma a não se deslocar durante as operações de manuseio e instalação e garantir a estanqueidade quando a rede estiver em carga. Devem apresentar em alto relevo as marcações: identificação do fabricante, DN da tubulação, DN da derivação, indicação da aplicação, pressão nominal. Fabricado de Acordo com a Norma NBR 6916/2017.

5	<u>Tubo de metal</u>	Unidade	50	R\$ 240,4000	R\$ 110,0000	R\$ 5.500,0000
---	----------------------	---------	----	--------------	--------------	----------------

Marca: PRÓPRIO

Fabricante: PRÓPRIO

Modelo / Versão: PRÓPRIO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Colar de tomada de ferro fundido dúctil DN 300mm com derivação roscada de 1/2" de acordo com a NBR NM ISO 7-1, revestido integralmente com esmalte anticorrosivo, aderente, não pegajoso, ou com pintura de epóxi a pó, fornecido com um conjunto de dois parafusos de cabeça sextavada de rosca métrica M16 (NBR 10107), duas porcas sextavadas (NBR 8852) e quatro arruelas de aço galvanizado por imersão a quente conforme ASTM A 153 - classe C, anel de borracha para vedação da derivação fabricado em borracha nitrílica prensada, apresentando dureza Shore A entre 50 e 70, conforme NBR 7423, o elemento de vedação do colar de tomada deve ser instalado na sede existente na bráçadeira superior do colar, de forma a não se deslocar durante as operações de manuseio e instalação e garantir a estanqueidade quando a rede estiver em carga. Devem apresentar em alto relevo as marcações: identificação do fabricante, DN da tubulação, DN da derivação, indicação da aplicação, pressão nominal. Fabricado de Acordo com a Norma NBR 6916/2017.

6	<u>Tubo de metal</u>	Unidade	100	R\$ 47,2000	R\$ 35,0000	R\$ 3.500,0000
---	----------------------	---------	-----	-------------	-------------	----------------

Marca: PRÓPRIO
Fabricante: PRÓPRIO
Modelo / Versão: PRÓPRIO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Colar de tomada de ferro fundido dúctil DN 50mm com derivação roscada de 1/2" de acordo com a NBR NM ISO 7-1, revestido integralmente com esmalte anticorrosivo, aderente, não pegajoso, ou com pintura de epóxi a pó, fornecido com um conjunto de dois parafusos de cabeça sextavada de rosca métrica M16 (NBR 10107), duas porcas sextavadas (NBR 8852) e quatro arruelas de aço galvanizado por imersão a quente conforme ASTM A 153 - classe C, anel de borracha para vedação da derivação fabricado em borracha nitrílica prensada, apresentando dureza Shore A entre 50 e 70, conforme NBR 7423, o elemento de vedação do colar de tomada deve ser instalado na sede existente na braçadeira superior do colar, de forma a não se deslocar durante as operações de manuseio e instalação e garantir a estanqueidade quando a rede estiver em carga. Devem apresentar em alto relevo as marcações: identificação do fabricante, DN da tubulação, DN da derivação, indicação da aplicação, pressão nominal. Fabricado de acordo com a Norma NBR 6916/2017.

7 <u>Tubo de metal</u>	Unidade	50	R\$ 52,6000	R\$ 35,0000	R\$ 1.750,0000
------------------------	---------	----	-------------	-------------	----------------

Marca: PRÓPRIO
Fabricante: PRÓPRIO
Modelo / Versão: PRÓPRIO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Colar de tomada de ferro fundido dúctil DN 75mm com derivação roscada de 1/2" de acordo com a NBR NM ISO 7-1, revestido integralmente com esmalte anticorrosivo, aderente, não pegajoso, ou com pintura de epóxi a pó, fornecido com um conjunto de dois parafusos de cabeça sextavada de rosca métrica M16 (NBR 10107), duas porcas sextavadas (NBR 8852) e quatro arruelas de aço galvanizado por imersão a quente conforme ASTM A 153 - classe C, anel de borracha para vedação da derivação fabricado em borracha nitrílica prensada, apresentando dureza Shore A entre 50 e 70, conforme NBR 7423, o elemento de vedação do colar de tomada deve ser instalado na sede existente na braçadeira superior do colar, de forma a não se deslocar durante as operações de manuseio e instalação e garantir a estanqueidade quando a rede estiver em carga. Devem apresentar em alto relevo as marcações: identificação do fabricante, DN da tubulação, DN da derivação, indicação da aplicação, pressão nominal. Fabricado de acordo com a Norma NBR 6916/2017.

8 <u>Tubo de metal</u>	Unidade	50	R\$ 145,6600	R\$ 100,0000	R\$ 5.000,0000
------------------------	---------	----	--------------	--------------	----------------

Marca: PRÓPRIO
Fabricante: PRÓPRIO
Modelo / Versão: PRÓPRIO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Colar de tomada de ferro fundido dúctil DN 175mm com derivação roscada de 1/2" de acordo com a NBR NM ISO 7-1, revestido integralmente com esmalte anticorrosivo, aderente, não pegajoso, ou com pintura de epóxi a pó, fornecido com um conjunto de dois parafusos de cabeça sextavada de rosca métrica M16 (NBR 10107), duas porcas sextavadas (NBR 8852) e quatro arruelas de aço galvanizado por imersão a quente conforme ASTM A 153 - classe C, anel de borracha para vedação da derivação fabricado em borracha nitrílica prensada, apresentando dureza Shore A entre 50 e 70, conforme NBR 7423, o elemento de vedação do colar de tomada deve ser instalado na sede existente na braçadeira superior do colar, de forma a não se deslocar durante as operações de manuseio e instalação e garantir a estanqueidade quando a rede estiver em carga. Devem apresentar em alto relevo as marcações: identificação do fabricante, DN da tubulação, DN da derivação, indicação da aplicação, pressão nominal. Fabricado de acordo com a Norma NBR 6916/2017.

Total do Fornecedor: R\$ 38.250,0000

35.302.323/0001-14 - HIDROTEL COMERCIO E SERVICOS LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
9	<u>Tubo de metal</u>	Unidade	20	R\$ 584,7300	R\$ 372,3000	R\$ 7.446,0000

Marca: Conexo Brasil
Fabricante: Conexo Brasil
Modelo / Versão: Conexo Brasil

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Luva de grande tolerância, diâmetro 49 mm – 71 mm, corpo e contra-flange em ferro fundido dúctil (NBR 6916 classe 42012) revestido interna e externamente de epóxi em pó depositado eletrostaticamente com espessura mínima de 250 µm, adequado para aplicação em água potável, anel de vedação confeccionado em elastômero EPDM, tirantes e porcas em aço, com revestimento anti-corrosão, deflexão angular admissível no assentamento de 6º por junta. Classe de pressão até 16 kgf/cm³

10 <u>Tubo de metal</u>	Unidade	15	R\$ 567,4000	R\$ 379,6000	R\$ 5.694,0000
-------------------------	---------	----	--------------	--------------	----------------

Marca: Conexo Brasil
Fabricante: Conexo Brasil
Modelo / Versão: Conexo Brasil

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Luva de grande tolerância, diâmetro 62 mm – 84 mm, corpo e contra-flange em ferro fundido dúctil (NBR 6916 classe 42012) revestido interna e externamente de epóxi em pó depositado eletrostaticamente com espessura mínima de 250 µm, adequado para aplicação em água potável, anel de vedação confeccionado em elastômero EPDM, tirantes e porcas em aço, com revestimento anti-corrosão, deflexão angular admissível no assentamento de 6º por junta. Classe de pressão até 16 kgf/cm³

11 <u>Tubo de metal</u>	Unidade	15	R\$ 603,6600	R\$ 547,5000	R\$ 8.212,5000
-------------------------	---------	----	--------------	--------------	----------------

Marca: Conexo Brasil
Fabricante: Conexo Brasil
Modelo / Versão: Conexo Brasil

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Luva de grande tolerância, diâmetro 80 mm – 102 mm, corpo e contra-flange em ferro fundido dúctil (NBR 6916 classe 42012) revestido interna e externamente de epóxi em pó depositado eletrostaticamente com espessura mínima de 250 µm, adequado para aplicação em água potável, anel de vedação confeccionado em elastômero EPDM, tirantes e porcas em aço, com revestimento anti-corrosão, deflexão angular admissível no assentamento de 6º por junta. Classe de pressão até 16 kgf/cm³.

12 <u>Tubo de metal</u>	Unidade	15	R\$ 747,5100	R\$ 657,0100	R\$ 9.855,1500
-------------------------	---------	----	--------------	--------------	----------------

Marca: Conexo Brasil
Fabricante: Conexo Brasil
Modelo / Versão: Conexo Brasil

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Luva de grande tolerância, diâmetro 97 mm – 127 mm, corpo e contra-flange em ferro fundido dúctil (NBR 6916 classe 42012) revestido interna e externamente de epóxi em pó depositado eletrostaticamente com espessura mínima de 250 µm, adequado para aplicação em água potável, anel de vedação confeccionado em elastômero EPDM, tirantes e porcas em aço, com revestimento anti-corrosão, deflexão angular admissível no assentamento de 6º por junta. Classe de pressão até 16 kgf/cm³.

13 <u>Tubo de metal</u>	Unidade	15	R\$ 764,7800	R\$ 715,4100	R\$ 10.731,1500
-------------------------	---------	----	--------------	--------------	-----------------

Marca: Conexo Brasil
Fabricante: Conexo Brasil
Modelo / Versão: Conexo Brasil

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Luva de grande tolerância, diâmetro 123 mm – 153 mm, corpo e contra-flange em ferro fundido dúctil (NBR 6916 classe 42012) revestido interna e externamente de epóxi em pó depositado eletrostaticamente com

espessura mínima de 250 µm, adequado para aplicação em água potável, anel de vedação confeccionado em elastômero EPDM, tirantes e porcas em aço, com revestimento anti-corrosão, deflexão angular admissível no assentamento de 6º por junta. Classe de pressão até 16 kgf/cm³.

14 <u>Tubo de metal</u>	Unidade	15	R\$ 1.237,3600	R\$ 917,0000	R\$ 13.755,0000
-------------------------	---------	----	----------------	--------------	-----------------

Marca: Conexo Brasil

Fabricante: Conexo Brasil

Modelo / Versão: Conexo Brasil

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Luva de grande tolerância, diâmetro 151 mm – 181 mm, corpo e contra-flange em ferro fundido dúctil (NBR 6916 classe 42012) revestido interna e externamente de epóxi em pó depositado eletrostaticamente com espessura mínima de 250 µm, adequado para aplicação em água potável, anel de vedação confeccionado em elastômero EPDM, tirantes e porcas em aço, com revestimento anti-corrosão, deflexão angular admissível no assentamento de 6º por junta. Classe de pressão até 16 kgf/cm³.

15 <u>Tubo de metal</u>	Unidade	10	R\$ 1.614,3700	R\$ 1.022,0200	R\$ 10.220,2000
-------------------------	---------	----	----------------	----------------	-----------------

Marca: Conexo Brasil

Fabricante: Conexo Brasil

Modelo / Versão: Conexo Brasil

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Luva de grande tolerância, diâmetro 211 mm – 241 mm, corpo e contra-flange em ferro fundido dúctil (NBR 6916 classe 42012) revestido interna e externamente de epóxi em pó depositado eletrostaticamente com espessura mínima de 250 µm, adequado para aplicação em água potável, anel de vedação confeccionado em elastômero EPDM, tirantes e porcas em aço, com revestimento anti-corrosão, deflexão angular admissível no assentamento de 6º por junta. Classe de pressão até 16 kgf/cm³.

16 <u>Tubo de metal</u>	Unidade	10	R\$ 1.879,7400	R\$ 1.723,0500	R\$ 17.230,5000
-------------------------	---------	----	----------------	----------------	-----------------

Marca: Conexo Brasil

Fabricante: Conexo Brasil

Modelo / Versão: Conexo Brasil

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Luva de grande tolerância, diâmetro 260 mm – 290 mm, corpo e contra-flange em ferro fundido dúctil (NBR 6916 classe 42012) revestido interna e externamente de epóxi em pó depositado eletrostaticamente com espessura mínima de 250 µm, adequado para aplicação em água potável, anel de vedação confeccionado em elastômero EPDM, tirantes e porcas em aço, com revestimento anti-corrosão, deflexão angular admissível no assentamento de 6º por junta. Classe de pressão até 16 kgf/cm³.

17 <u>Tubo de metal</u>	Unidade	6	R\$ 2.221,9100	R\$ 2.220,0000	R\$ 13.320,0000
-------------------------	---------	---	----------------	----------------	-----------------

Marca: Conexo Brasil

Fabricante: Conexo Brasil

Modelo / Versão: Conexo Brasil

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Luva de grande tolerância, diâmetro 306 mm – 336 mm, corpo e contra-flange em ferro fundido dúctil (NBR 6916 classe 42012) revestido interna e externamente de epóxi em pó depositado eletrostaticamente com espessura mínima de 250 µm, adequado para aplicação em água potável, anel de vedação confeccionado em elastômero EPDM, tirantes e porcas em aço, com revestimento anti-corrosão, deflexão angular admissível no assentamento de 6º por junta. Classe de pressão até 16 kgf/cm³.

Total do Fornecedor: R\$ 96.464,5000

41.515.456/0001-71 - SANECON COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
18	<u>Tubo de metal</u>	Unidade	6	R\$ 2.711,9500	R\$ 2.000,0000	R\$ 12.000,0000

Marca: PAM

Fabricante: SAINT GOBAIN

Modelo / Versão: DN100

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição dos materiais conforme o Edital.

19 <u>Tubo de metal</u>	Unidade	5	R\$ 3.044,2200	R\$ 2.450,0000	R\$ 12.250,0000
-------------------------	---------	---	----------------	----------------	-----------------

Marca: PAM

Fabricante: SAINT GOBAIN

Modelo / Versão: DN150

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição dos materiais conforme o Edital.

20 <u>Tubo de metal</u>	Unidade	10	R\$ 3.597,6700	R\$ 2.900,0000	R\$ 29.000,0000
-------------------------	---------	----	----------------	----------------	-----------------

Marca: PAM

Fabricante: SAINT GOBAIN

Modelo / Versão: DN200

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição dos materiais conforme o Edital.

21 <u>Tubo de metal</u>	Unidade	2	R\$ 2.416,9100	R\$ 2.415,0000	R\$ 4.830,0000
-------------------------	---------	---	----------------	----------------	----------------

Marca: PAM

Fabricante: SAINT GOBAIN

Modelo / Versão: DN300 x 125

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição dos materiais conforme o Edital.

Total do Fornecedor: R\$ 58.080,0000

Valor Global da Ata: R\$ 192.794,5000

(*) É necessário detalhar o item para saber qual o critério de valor que é utilizado: Estimado ou Referência ou Máximo Aceitável.



[Voltar](#)